

Il Disgelo S.r.l.

Sede Legale: Fraz. Prelaz, 31 - I1024 Pontey (AO) ITALY

P.I. 01120690076

C.F.01120690076

Sede Operativa Via Giovanni Verga 28 Bis I0036 Settimo Torinese (TO) ITALY

Telefono : +39.011.9911002

Mail: info@ildisgelo.it Web: www.ildisgelo.it

FORNO A CASSETTI A VENTILAZIONE FORZATA D'ARIA CON FLUSSO ORIZZONTALE PER TEMPERATURE REGOLABILI FINO A 200°C



Dimensioni utili interne vassoio mm. 1000 x 50 x 1000 (L x H x L)

Dimensioni di ingombro: mm. 2000 x 1600 x 1750 (L x H x P)

(Il primo cassetto partendo da terra è previsto a 300mm. da pavimento)

Peso Kg. 600

Potenza: Kw. 15

Alimentazione: volt 400 +/- 10% trifase + N + T

Il Disgelo



Per garantire il tempo di trattamento termico dei prodotti inseriti nei cassette, nel quadro elettrico sono stati inseriti:

6 timer elettromeccanici

6 pulsanti retroilluminati (rossi)

6 lampade spia (verdi)

Esempio ciclo:

caricato il cassetto e richiuso, dovrà essere pigiato il pulsante (rosso) ad esso relativo, il quale armerà automaticamente il timer, sul quale è stato impostato il tempo di permanenza in temperatura, al termine del ciclo, si accenderà la lampada spia verde, indicante il termine del trattamento, dando il consenso per l'apertura del cassetto.

Guide telescopiche

Sistema di sicurezza che interviene in caso di anomalia di un qualsiasi componente del circuito primario, onde evitare un eccessivo rialzo della temperatura. L'impianto è composto da termoregolatore, relè sezionatore del circuito di riscaldamento e relativa termosonda; detta anomalia viene segnalata da opportuna lampada spia.

Vista posteriore del forno




Motori di ventilazione interna

Cassonetti porta resistenze

Il Disgelo S.r.l. è titolare del marchio:



Da oggi proiettato verso il Futuro



OCRAS Zambelli

dal 1979